

Jet Teknoloji E-Ticaret Web Servis

1. Web Servis Kullanıcısının Oluşturulması

Web servisin kullanılabilmesi için öncelikle e-ticaret sitenizde yeni bir bayi oluşturun. Oluşturduğunuz bayinin detaylarına gidin ve "API Ayarları" alanından API durumunu aktif edin. Daha sonra "API Kodu" alanına bir değer girin.

Bayi Yönetimi

Bilgiler Adresler </> API Ayarları XML Ayarları Siparişler Hareketler

API Durumu

API Kodu

Site Adresi

Kaydet

2. Web Servis Auth

Tüm istekleri oluşturduğunuz kullanıcının bilgilerini girerek yapmanız gerekmektedir. Bu bilgileri "HTTP Headers" alanına girmeniz gerekmektedir.

2.1 Postman Örneği

KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/> email	testapi@hotmail.com
<input checked="" type="checkbox"/> password	123456
<input checked="" type="checkbox"/> apikey	test_api_kodu

2.2 PHP CURL Örneği

```
CURLOPT_HTTPHEADER => array(  
    "apikey: test_api_kodu",  
    "email: testapi@hotmail.com",  
    "password: 123456"  
),
```

3. İstek Yanıtları

Yanıtlar JSON formatında dönmektedir. PHP'de "json_decode" işlemi ile yanıtları array haline getirebilirsiniz.

3.1 Hata Yanıtı

```
{
  "status": {
    "text": "ERROR",
    "code": 405,
    "message": "Method not allowed"
  }
}
```

3.1 Başarılı Yanıt

```
{
  "status": {
    "text": "SUCCESS",
    "code": 200
  },
  "result": []
}
```

4. Kullanıcı Bilgileri Testi

- HTTP Method: GET
- Request URL: {site_adresi} /api/service?method=auth

5. Bayi Listesi

- HTTP Method: GET
- Request URL: {site_adresi} /api/service?method=getDealers&pageStart=0&pageSize=50&orderBy=id&sort=asc

5.1 Parametreler

- method: getDealers
- pageStart: 0
(Listelenmenin başlangıç değeri)
- pageSize: 50
(Listelemedeki bayi sayısı)
- orderBy: id
- sort: asc
(asc: Artan, desc: Azalan)

Notlar: pageSize değeri maksimum 50 olabilir. Yukarıdaki örnek parametrelere göre gelecek sonuç: bayi id değeri küçükten büyüğe doğru 0'dan başlayıp 50. bayiye kadar listenecektir.

5.2 Response

```
{
  "status": {
    "text": "SUCCESS",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total": "237",
    "pageSize": 1,
    "list": [
      {
        "id": "237",
        "email": "testapi@hotmail.com",
        "name": "",
        "lastname": "",
        "code": null,
        "title": "",
        "group": null,
        "status": "1",
        "balance": "0",
        "discount": "0",
        "nationalId": "",
        "taxId": "",
        "taxBranch": "",
        "phone": null
      }
    ]
  }
}
```

6. Sipariş Listesi

- HTTP Method: GET
- Request URL: {site_adresi} /api/service?method=getOrders&pageStart=0&pageSize=50&orderBy=id&sort=asc&dealerId=0&status=0

6.1 Parametreler

- method: getOrders
- pageStart: 0
(Listelenmenin başlangıç değeri)
- pageSize: 50
(Listelededeki bayi sayısı)
- orderBy: id
(id: sipariş id, createdAt: sipariş tarihi, updatedAt: güncellenme tarihi)
- sort: asc
(asc: Artan, desc: Azalan)
- dealerId: 0
(0: tüm bayiler, 1: dealerId 1 olan siparişler)
- status: 0
(0: Tüm siparişler, 1: Yeni siparişler, 2: Hazırlanan siparişler, 3: Kargolanan siparişler, 4: İptal/Değişim/İade siparişleri, 5: İptal edilen siparişler)

Notlar: pageSize değeri maksimum 50 olabilir. Yukarıdaki örnek parametrelere göre gelecek sonuç: sipariş id değeri küçükten büyüğe doğru 0'dan başlayıp 50. siparişe kadar listenecektir.

6.2 Response

```
{
  "status": {
    "text": "SUCCESS",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total": "1",
    "pageSize": 1,
    "list": [
      {
        "id": "6861",
        "code": "599066087",
        "dealerId": "3",
        "status": 4,
        "createdAt": "2019-08-17 06:00:43",
        "updatedAt": "2019-08-17 06:00:43"
      }
    ]
  }
}
```

7. Sipariş Detayı

- HTTP Method: GET
- Request URL: {site_adresi} /api/service?method=getOrder&orderId=6861

7.1 Parametreler

- method: getOrder
- orderId: 6861

7.2 Response

```
{
  "status": {
    "text": "SUCCESS",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "order": { ... },
    "customer": { ... },
    "products": [ ... ],
    "summary": { ... }
  }
}
```